



# SIROC® ISOLERINGSELEMENT

PRODUKT	FORMAT		DB NR	ART NR	ANTAL PR PALLE	M <sup>3</sup> /STK
<b>SIROC® ISOLERINGSELEMENT MED FIBERBETON, LIGE</b>   <p>Med en isoleringsplade i Jackopor®. Benyttes ved efterisolering eller monteres i åben forskalling. Tykkelse 75 og 100 mm har faset inderside. Gælder ikke højde 900 mm.</p>	360 x 1200	75	-	-	36	0,042
	400 x 1200	60	-	-	48	0,033
	400 x 1200	75	-	-	36	0,042
	400 x 1200	100	-	-	48	0,053
	460 x 1200	75	-	-	24	0,063
	500 x 1200	60	-	-	32	0,050
	500 x 1200	75	-	-	24	0,063
	500 x 1200	100	-	-	24	0,081
	600 x 1200	60	-	-	32	0,050
	600 x 1200	100	-	-	24	0,081
	900 x 1200	75	-	-	40	0,045

PRODUKT	FORMAT MM		DB NR	ART NR	ANTAL PR PALLE	M <sup>3</sup> /STK
<b>SIROC® ISOLERINGSELEMENT MED FIBERBETON, HJØRNE</b>   <p>Med en isoleringsplade i Jackopor®. Benyttes ved efterisolering eller monteres i åben forskalling. Tykkelse 75 og 100 mm har faset inderside.</p>	360 x 600+600	75	-	-	16	0,035
	400 x 600+600	60	-	-	16	0,040
	400 x 600+600	75	-	-	12	0,040
	400 x 600+600	100	-	-	16	0,048
	460 x 600+600	75	-	-	16	0,045
	500 x 600+600	60	-	-	16	0,050
	500 x 600+600	75	-	-	16	0,050
	500 x 600+600	100	-	-	16	0,060
	600 x 600+600	60	-	-	16	0,050
	600 x 600+600	75	-	-	16	0,060
	600 x 600+600	100	-	-	12	0,075