

JACKON GULVVARMEPLADE

Jackopor® gulvplader med spor til vandbåret varme. Pladerne har vendespor og spor til fremløb. Spor til Ø16/20 mm varmeslange, cc 200/300 mm.
Varmefordelingsplade i aluminium skal bestilles særskilt.



FORMAT mm	TYKKELSE mm	DB NR	ART NR	SLANGE DIM. CC AFSTAND	INDHOLD PR PK		m ³ /PK
					STK	m ²	
600 x 1160	30	2119734	GJP250030	Ø16/20 mm cc200/300 mm	17	11,83	0,386
600 x 1160	50	2119736	GJP250050	Ø16/20 mm cc200/300 mm	10	6,96	0,390
600 x 1160	70	2119737	GJP250070	Ø16/20 mm cc200/300 mm	7	4,87	0,132


* Specialvare. Krav om min. bestilling



VARMEFORDELINGSPLADE I ALUMINIUM

Der anvendes 3 varmfordelingsplader pr. gulvvarmeplade for slangedimension 16-17 mm.
Der anvendes 2 varmfordelingsplader pr. gulvvarmeplade for slangedimension 20 mm.

FORMAT mm	TYKKELSE mm	DB NR	ART NR	SLANGE DIM	INDHOLD PR PK		m ³ /PK
					STK	m ²	
180 x 1150	0,45	1639470	TBGALU16200	16 - 17 mm	60	-	0,132
280 x 1150	0,45	1639471	TBGALU20300	20 mm	34	-	0,132




JACKON VARMVÆG

Indvendig efterisolering af ydervægge. Vægelement i JACKON SUPER XPS® med 13 mm gipsplade pålimet isoleringsmateriale på den ene side. Gipspladerne er forsynet med spartelkanter.

FORMAT mm	TYKKELSE mm	DB NR	ART NR	INDHOLD PR PALLE		m ³ /PALLE
				STK	m ²	
600 x 2500	43	5255154	VJF043	28	42	1,806
600 x 2500	68	1561537	VJF068	18	27	1,836

Sælges i hele paller



JACKON ISOLERINGSLÆGTE

Til montering af Jackon varmvæg.

FORMAT mm	TYKKELSE mm	DB NR	ART NR	INDHOLD PR PK		m ³ /PK
				STK	m	
50 x 2500	30	5255155	VJFISOLEKT030	16	40	0,060
50 x 2500	55	1562123	VJFISOLEKT055	12	30	0,083

Sælges i hele paller