

JACKON Ydeevnedeklaration

Jackon Super EPS® 150: DK-JS150-CPD-02

Jackon©12-2021 erstatter 04-2021

1. Varetypens unikke identifikationskode: DK-JS150-CPD-02
2. Type, parti eller serienummer: Jackon Super EPS® 150
3. Byggevaarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af producenten: Varmeisoleringsprodukter for byggeri (EPS)
4. Fabrikantens navn og kontaktadresse: Jackon AS Fredrikstad, Postboks 1410, NO-1602 Fredrikstad
5. I givet fald, navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne, jf. bilag V: AVCP System 3
7. Navn og identifikationsnummer på det notificerede organ: Sintef, ID-nr. 1071 har udført ITT efter system 3

8. VÆSENTLIGE EGENSKABER (EN 13163 : 2012 + A2:2016)	YDEEVNE	NOTE
Varmekonduktivitet	$\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$	EN 12667
Termisk ydeevne	Se produktets etikette	(isolans R_D)
Trykstyrke, korttid (10% deformation)	CS(10) = 150 kPa	EN 826
Bøjestykke	200 kPa	Jf. anneks C*
Forskydningsstyrke	100 kPa	Jf. anneks F.3*
Langtidstrykstyrke (2%)	CC = 45 kPa	Jf. anneks F.2*
Langtidsvandoptag (vandoptag ved fuld neddykning)	WL(T)3	EN/ISO 16535
Vanddampdiffusion modstandsfaktor μ	30 til 70	Jf. anneks F.4*
Vanddamppermeabilitet $\delta \text{ mg}/(\text{Pa.h.m})$	0,009 til 0,020	Jf. anneks F.4*
Tolerancer	Se produktets etikette	Produkt kode
Brandklasse (Reaktion mod brand)	NPD (tidligere klasse = F)	-
Glødende forbrænding	NPD	-
Holdbarhed af reaktion på brand og varmekonduktivitet mod varme, vejrlig og ælde/nedbrydning	Ingen ændring over tid og NPD (c)	-
Holdbarhed af trykstyrke mod ælde/nedbrydning – Frost/tø	NPD	-
Holdbarhed af trykstyrke mod ælde/nedbrydning – Tykkelsesreduktion	NPD	-
Trækstyrke	NPD	-
Deformation under specifik last	NPD	-
Lydforhold	NPD (b)	-
Frigivelse af farlige stoffer	NPD (a)	-

*Reference til DS/EN 13163:2012+A2:2016

(a) Ingen testmetode tilgængelig


(b) EPS har ingen væsentlige lydabsorptionsegenskaber

(c) Reaktionen ved brandpåvirkning for EPS forandres ikke med tiden

9. Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8. Ydeevnedeklarationen udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Anders E. Sørensen, Kvalitet og Miljøchef



Fredrikstad, 02.12.2021

